

Valeur RunTru : Rendre les entrepreneurs plus compétitifs dans le domaine des systèmes sans conduit

En tant que revendeur, vous savez par expérience que le marché des thermopompes sans conduit à zone unique est extrêmement compétitif, notamment en raison de la tendance nationale à maximiser l'efficacité énergétique.

C'est pourquoi RunTru a lancé une toute nouvelle gamme de systèmes à zone unique incluant des systèmes de 19 SEER2 offerts maintenant jusqu'à 36 000 BTU/h, ainsi que des modèles de 23 SEER2 admissibles à de nombreuses subventions locales.

Même si le faible coût attire l'attention, l'essentiel, c'est la qualité exceptionnelle que propose RunTru dans un système au prix d'entrée de gamme, mais proposant les mêmes caractéristiques que les systèmes haut de gamme.

- Qualité entrepreneur : idéale pour les projets à faible coût et pour le refroidissement et le chauffage d'appoint
- Léger, compact, facile à installer et à entretenir



\$ SYSTÈMES ADMISSIBLES AUX RABAIS DISPONIBLES



Facile à installer

La solution parfaite pour...



Entrepreneurs généraux et constructeurs



Propriétaires de logements collectifs



Gestionnaires de logements collectifs



Chauffage ou climatisation d'appoint pour les zones chaudes/froides

Pompe à chaleur extérieure monozone 19 SEER2

À l'extérieur	À l'intérieur	SEER2	HSPF2	EER2	Capacité (BTU/h) Refroidissement	Capacité (BTU/h) Chauffage	Tension	Conduit de gaz	Conduit de liquide	Protection maximale contre les surtensions
M5THS1909	M5MHWUN09	19	10	13	9 000	10 000	208/230/1	3/8"	1/4"	15
M5THS1912	M5MHWUN12	19	10	13	12 000	12 600	208/230/1	3/8"	1/4"	15
M5THS1918	M5MHWUN18	19	9,5	12,5	18 000	19 000	208/230/1	1/2"	1/4"	20
M5THS1924	M5MHWUN24	19	9,5	12	23 000	25 000	208/230/1	1/2"	1/4"	25
M5THS1936	M5MHW1936	19	9	9	36 000	36 000	208/230/1	5/8"	1/4"	30

Pompe à chaleur extérieure monozone 23 SEER2

À l'extérieur	À l'intérieur	SEER2	HSPF2	EER2	Capacité (BTU/h) Refroidissement	Capacité (BTU/h) Chauffage	Tension	Conduit de gaz	Conduit de liquide	Protection maximale contre les surtensions
M5THS2309	M5MHWUN09	24	10	13	9 000	10 000	208/230/1	3/8"	1/4"	15
M5THS2312	M5MHWUN09	24	10	13	12 000	12 600	208/230/1	3/8"	1/4"	15
M5THS2318	M5MHWUN18	23	9,5	12,5	18 000	19 000	208/230/1	1/2"	1/4"	20
M5THS2324	M5MHWUN24	23	9,5	12	23 000	23 000	208/230/1	1/2"	1/4"	25

Caractéristiques du système :

- 🔊 Faible niveau sonore
- 🔧 Modèles 9000, 12000, 18000, 24000, 3600 BTU/h disponibles
- 🔥 Modèles de chauffage pour basse température ambiante disponibles
- 📶 Contrôle WiFi
- 📄 Revêtement bleu des ailettes
- 📱 Télécommande manuelle incluse avec chaque unité intérieure
- 🛡️ Garantie de 10 ans



GARANTIE DE 10 ANS

Garantie fonctionnelle des pièces